

Антикислотные фильтры-осушители фирмы Castel




No. по каталогу	Соединение							Объем см ³	Кол-во в упаковке шт.	Цена, Евро
	резьба Ø трубы			пайка дюймы		Ø трубы мм				
	SAE	дюймы	мм	ODF	ODM	ODF	ODM			
Антикислотные фильтры-осушители - под гайку										
4303 / 2	1/4"	1/4"	6	-	-	-	-	50	36	8,43
4303 / 3	3/8"	3/8"	10	-	-	-	-	50	36	8,61
4305 / 2	1/4"	1/4"	6	-	-	-	-	80	36	9,04
4305 / 3	3/8"	3/8"	10	-	-	-	-	80	36	9,04
4308 / 2	1/4"	1/4"	6	-	-	-	-	130	24	10,26
4308 / 3	3/8"	3/8"	10	-	-	-	-	130	24	10,26
4308 / 4	1/2"	1/2"	12	-	-	-	-	130	24	10,96
4316 / 2	1/4"	1/4"	6	-	-	-	-	250	28	13,57
4316 / 3	3/8"	3/8"	10	-	-	-	-	250	28	13,57
4316 / 4	1/2"	1/2"	12	-	-	-	-	250	28	14,26
4316 / 5	5/8"	5/8"	16	-	-	-	-	250	28	16,52
4332 / 4	1/2"	1/2"	12	-	-	-	-	500	14	29,57
4332 / 5	5/8"	5/8"	16	-	-	-	-	500	14	30,43
4341 / 5	5/8"	5/8"	16	-	-	-	-	670	14	33,30
4341 / 6	3/4"	3/4"	18	-	-	-	-	670	12	33,83
Стоимость - без накладных гаек										

No. по каталогу	Соединение							Объем см ³	Кол-во в упаковке шт.	Цена, Евро
	резьба Ø трубы			пайка дюймы		Ø трубы мм				
	SAE	дюймы	мм	внутр	наружн	внутр	наружн			
Антикислотные фильтры-осушители - под пайку										
4303 / 2S	-	-	-	1/4"	3/8"	6	-	50	36	8,43
4305 / 2S	-	-	-	1/4"	3/8"	6	-	80	36	9,04
4305 / M10 S	-	-	-	-	-	10	12	80	36	9,04
4308 / 2SCU	-	-	-	1/4"	3/8"	6	-	130	24	13,83
4308 / M10SCU	-	-	-	-	-	10	12	130	24	13,83
4308 / M12SCU	-	-	-	-	-	12	16	130	24	15,39
4316 / 3S	-	-	-	1/4"	3/8"	6	-	250	28	13,57
4316 / M10S	-	-	-	-	-	10	12	250	28	13,57
4316 / M12S	-	-	-	-	-	12	16	250	28	14,26
4316 / 5SCU	-	-	-	5/8"	3/4"	16	-	250	28	21,39
4332 / 4S	-	-	-	1/2"	5/8"	-	16	500	14	29,57
4332 / 5S	-	-	-	5/8"	3/4"	16	-	500	14	30,43
4341 / 5S	-	-	-	5/8"	3/4"	16	-	670	12	33,30
4341 / 6S	-	-	-	3/4"	7/8"	-	22	670	12	33,83
4341 / 7S	-	-	-	7/8"	1 1/8"	22	28	670	12	34,09



Сборные фильтры фирмы Castel

No. по каталогу	Соединение				Поверхн ость фильтр а см ²	Объём см ³	Кол-во в упаковке шт.	Цена, Евро	
	Для Ø трубы дюймы	мм	Контр. вход NRT	Кол-во картрид жей					Вес кг.
Универсальные корпуса для антикислотных фильтров-осушителей									
4411 / 5A	5/8"	16	1/4"	1	5,4	420	800	5	80,35
4411 / 7A	7/8"	22	1/4"	1	5,4	420	800	5	80,35
4411 / 9A	1 1/8"	28	1/4"	1	5,4	420	800	5	82,26
4411 / 11A	1 3/8"	35	1/4"	1	5,5	420	800	5	82,26
4411 / M42A	--	42	1/4"	1	5,4	420	800	5	84,09
4411 / 17A	2 1/8"	54	1/4"	1	5,6	420	800	5	85,04
4412 / 7A	7/8"	22	1/4"	2	6,9	800	1600	5	87,83
4412 / 9A	1 1/8"	28	1/4"	2	6,9	800	1600	5	87,83
4412 / 11A	1 3/8"	35	1/4"	2	7,0	800	1600	5	90,87
4413 / 11A	1 3/8"	35	1/4"	3	8,5	1260	2400	5	108,70
4413 / M42A	--	42	1/4"	3	8,4	1260	2400	5	111,30
4414 / M42A	--	42	1/4"	4	10,0	1680	3200	5	128,26
4414 / 17A	2 1/8"	54	1/4"	4	10,0	1680	3200	5	151,30



Вставки (картриджи) для сборных фильтров

No. по каталогу	Фильтр		Вес кг.	Кол-во в упаков-ке	Цена, Евро
	Объём	Поверхн ость			
Универсальные картриджи антикислотных фильтров-осуш.					
4490 / A	800 см ³	420 см ²	0,8	30	14,43
4491 / HA	800 см ³	420 см ²	0,8	30	
Картриджи механических фильтров					
4495 / C	-	820 см ²	0,5	14	31,91



Запорные вентили фирмы Castel

No. по каталогу	Соединение			Вес кг.	Пропуск- ная способ- ность,	Приме- чания	Кол-во в упаков-ке шт.	Цена, Евро
	ODS дюймы	Труба Ø мм	Проход Ø мм					
Шаровые запорные вентили								
6590 / M6	-	6	10	0,26	0,80		40	25,22
6590 / M10	-	10	10	0,28	3,00		40	25,22
6590 / M12	-	12	10	0,28	5,00		40	26,17
6590 / 5	5/8"	16	15	0,40	14,50		30	33,65
6590 / M18	-	18	15	0,40	14,50		30	34,61
6590 / M22	-	22	19	0,75	24,00		11	51,39
6590 / M28	-	28	25	1,05	40,00		11	60,78
6590 / 11	1 3/8"	35	32	1,89	68,00		10	71,91
6590 / M42	-	42	32	3,16	100,00		5	109,57
6590 / 17	2 1/8"	54	50	5,35	178,00		5	156,96
6591 / 5	5/8"	16	10	0,29	5,00		30	28,96
6591 / 7	7/8"	22	15	0,45	14,50		17	37,39
6591 / M28	-	28	19	0,80	24,00		11	57,04
6591 / 11	1 3/8"	35	25	1,13	40,00		11	66,35
6591 / M42	-	42	32	1,91	68,00		10	95,65
6591 / 17	2 1/8"	54	38	3,24	100,00		5	134,78
6591 / 21	2 5/8"	67	50	5,35	178,00		5	178,70



Обратные клапаны фирмы Castel

No. по каталогу	Проп. способ. м ³ /ч	Соединение			Вес г.	Кол-во в упаковке шт.	Примечания	Цена, Евро
		Резьба SAE	ODS Дюймы	Ø трубы мм				
Обратные клапаны								
3110 / 2	0,40	1/4"	--	--	150	100		15,65
3110 / 3	1,60	3/8"	--	--	155	100		16,09
3110 / 4	1,60	1/2"	--	--	165	100		17,83
3110 / 5	3,30	5/8"	--	--	440	40		22,96
3110 / 6	3,30	3/4"	--	--	460	40		25,22
3122 / M22 ⁽²⁾	6,60	--	--	22	1180	20		49,39
3122 / M28 ⁽²⁾	8,80	--	--	28	1090	20		49,39
3122 / 11 ⁽²⁾	15,20	--	1 3/8"	35	1625	20		75,57
3122 / M42 ⁽²⁾	25,00	--	--	42	2905	7		119,57
3122 / 17 ⁽²⁾	40,00	--	2 1/8"	54	4225	6		193,04
3130 / 2	0,50	--	1/4"	6	170	42		24,17
3130 / M10	1,60	--	--	10	185	42		24,17
3130 / M12	1,80	--	--	12	185	42		25,22
3130 / 5	3,30	--	5/8"	16	450	42		31,83
3130 / M18	3,30	--	--	18	450	42		34,00
3130 / 7	3,30	--	7/8"	22	450	42		40,61
3131 / M10 ⁽¹⁾	1,60	--	--	10	185	42		25,22
3131 / M12 ⁽¹⁾	1,80	--	--	12	185	42		29,65
3131 / 5 ⁽¹⁾	3,30	--	5/8"	16	450	50		30,70
3131 / 7 ⁽¹⁾	3,30	--	7/8"	22	450	42		43,83
3142 / 7	6,60	--	7/8"	22	1320	14		61,30
3142 / M28	8,80	--	--	28	1320	14		65,65
3142 / 11	15,20	--	1 3/8"	35	1885	10		95,65
3142 / M42	25,00	--	--	42	3315	5		183,04
3142 / 17	40,00	--	2 1/8"	54	4875	5		237,83
3182 / 7	8,50	--	7/8"	22	1280	10		75,57
3182 / M28	9,50	--	--	28	1295	10		78,87
3182 / 11	19,00	--	1 3/8"	35	1855	5		109,57
3182 / M42	37,00	--	--	42	3255	5		201,74
3182 / 17	45,40	--	2 1/8"	54	4780	5		237,83

Смотровые стекла и водяные регуляторы фирмы Castel

No. по каталогу	Для трубы Ø	Соединение			Вес г.	Кол-во в упаковке шт.	Примечания	Цена, Евро
		SAE	Внутр. Ø дюймы	Ø трубы мм				
Смотровые стекла с индикатором влаги								
3910 / 22	6	1/4"	--	--	130	90		13,48
3910 / 33	10	3/8"	--	--	165	90		14,26
3910 / 44	12	1/2"	--	--	210	90	снаружи/снаружи	15,39
3910 / 55	16	5/8"	--	--	255	90		17,13
3910 / 66	18	3/4"	--	--	315	90		22,00
3940 / 2	6	--	1/4"	6	135	42		16,09
3940 / M10	10	--	--	10	195	42		17,13
3940 / M12	12	--	--	12	200	42		18,70
3940 / 5	16	--	5/8"	16	210	42	припой	19,65
3940 / M18	18	--	--	18	210	42		25,74
3940 / 7	22	--	7/8"	22	295	42		33,39
3940 / 9	28	--	1 1/8"	28	580	11		45,65
3950 / 22	6	1/4"	--	--	165	90		14,70
3950 / 33	10	3/8"	--	--	205	90	внутри/снаружи	15,39
3950 / 44	12	1/2"	--	--	235	90	включая 1 х	17,13
3950 / 55	16	5/8"	--	--	300	90	упл. кольцо 7580	22,00
3950 / 66	18	3/4"	--	--	525	24		36,87
3770 / 11	35	--	1 3/8"	35	300	17		44,61
3770 / 11	35	--	1 3/8"	35	300	17		41,48
3770 / M42	42	--	--	42	480	17	припой	50,87
3780 / M18	18	--	--	--	90	5		16,09
3780 / 7	22	--	--	--	90	5		16,09
3780 / 9	28	--	--	--	90	5		17,48
3780 / 11	35	--	--	--	90	5		17,48

Электромагнитные вентили фирмы Castel







No. по каталогу	Тип катушки	Козфф. kv м ³ /ч	SAE	Ø трубы	Соединение		Примечания	Кол-во в упаковке шт.	Цена, Евро
					Внутр. Ø дюймы	Ø трубы мм			
Электромагнитные вентили для холодильной техники и кондиционирования									
1020 / 2	HM 2	0,18	1/4"	6	-	-		45	39,39
1020 / 3	HM 2	0,23	3/8"	10	-	-		45	41,83
1064 / 3	HM 2	0,80	3/8"	10	-	-		45	56,43
1064 / 4	HM 2	0,80	1/2"	12	-	-		45	57,65
1070 / 4	HM 2	2,20	1/2"	12	-	-		24	71,04
1070 / 5	HM 2	2,61	5/8"	16	-	-	+ 105°C	24	78,35
1090 / 5	HM 2	3,80	5/8"	16	-	-		24	110,00
1090 / 6	HM 2	4,80	3/4"	18	-	-		24	121,30
1050 / 5	HM 2	3,80	5/8"	16	-	-		24	141,74
1050 / 6	HM 2	4,80	3/4"	18	-	-		24	145,65
1028 / 2	HM 2	0,15	-	-	1/4"	6		40	46,70
1028 / M10	HM 2	0,23	-	-	-	10		40	36,78
1068 / M10	HM 2	0,80	-	-	-	10		40	48,87
1068 / M12	HM 2	0,80	-	-	-	12		40	49,83
1078 / M12	HM 2	2,20	-	-	-	12		16	59,13
1078 / 5	HM 2	2,61	-	-	5/8"	16		17	66,61
1079 / 7	HM 2	2,61	-	-	7/8"	22		17	75,04
1098 / 5	HM 2	3,80	-	-	5/8"	16		5	90,00
1098 / 6	HM 2	4,80	-	-	3/4"	18		5	101,30
1098 / 7	HM 2	5,70	-	-	7/8"	22		5	101,30
1099 / 9	HM 2	5,70	-	-	1 1/8"	28		5	115,22
1078 / 9	HM 2	10,00	-	-	1 1/8"	28		5	194,78
1058 / 5	HM 2	3,80	5/8"	-	-	16		5	147,83
1058 / 6	HM 2	4,80	3/4"	-	-	18		5	155,22
1058 / 7	HM 2	5,70	7/8"	-	-	22		5	155,22
1059 / 9	HM 2	5,70	1 1/8"	-	-	28		5	178,26
1098 / 9	HM 2	10,00	-	-	1 1/8"	28		5	193,91
1078 / 11	HM 2	16,00	-	-	1 3/8"	35		5	241,30
1079 / M42	HM 2	16,00	-	-	-	42		5	259,13

Цены даны с учётом установленной катушки для переменного тока, без штекера PG11

Поставка вентиля под резьбу - без накидных гаек

Внимание: Все вентили нормальнозакрытые. (Исполнение - нормальнооткрытые - по запросу).

Катушки для соленоидных вентиляей

No. по каталогу	Тип	Вольт	Герц	Конструкция	Примечания	Цена, Евро
Катушки для соленоидных вентиляей						
9100/RA 2	HM 2	24	50 / 60			15,30
9100/RA 4	HM 2	110	50 / 60			15,30
9100/RA 6	HM 2	220/230	50 / 60			15,30
9100/RA 7	HM 2	240	50 / 60			15,30
9100/RA 8	HM 2	380	50 / 60			15,30
9120/RD 1	HM 3	12	D. C.			34,78
9120/RD 2	HM 3	24	D. C.			34,78
9120/RD 6	HM 3	220	R.A.C.		включая выпрямитель тока, штекер-зажим	52,78
9160/RA 2	HM 4	24	A.C.		тип защиты IP68, включая штекер	30,70
9160/RA 4	HM 4	110	A.C.		тип защиты IP68, включая штекер	30,70
9160/RA 6	HM 4	220/230	A.C.		тип защиты IP68, включая штекер	30,70
9160/RA 7	HM 4	240	A.C.		тип защиты IP68, включая штекер	30,70
для всех катушек кроме	PG 11				штекер-зажим	2,17
типа HM4	PG 111 с кабелем				с 1 м кабеля	9,65
и HM3 - 220V	PG 113 с кабелем				с 1 м кабеля	12,61
RAC	PG 115 с кабелем				с 1 м кабеля	18,09
	PG 1110 с кабелем				с 1 м кабеля	27,04

Внимание! При заказе обязательно указывать данные тока, напряжения и частоты.

