

Низкотемпературные агрегаты Cubigel compressors

оптимизированы для работы при температуре окружающей среды: +38°С...+43°С

	модель	цена с НДС, евро	на базе компрессора	макс.т-ра. окружающей среды	холодопроизводительность, Вт Токр. среды = 32 °С							наличие ресивера
					-25	-20	-15	-10	-5	0	5	
	CML45FB4N	179,33	ML45FB	43	95	127	164	207	256	310	370	.
	CML60FB4N	165,90	ML60FB	43	122	163	209	261	319	384	454	.
	CML80FB3N	245,50	ML80FB	43	169	221	278	338	404	473	548	+
	CML80FG4N	206,36	ML80FG	43	169	221	278	338	404	473	548	.
	CML80FB4N	176,76	ML80FB	43	169	221	278	338	404	473	548	.
	CML90FB4N	196,05	ML90FB	43	195	249	315	395	487	592	709	.
	CMP12FB4N	227,77	MP12FB	43	263	346	443	554	677	815	965	.
	CMP14FB4N	236,49	MP14FB	43	264	362	470	588	715	852	999	.
	CMP14FG4N	282,40	MP14FG	43	264	362	470	588	715	852	999	.
	CMX18FB3N	427,01	MX18FB	43	358	490	638	797	969	1154	1351	+
	CMX18FB4N	385,95	MX18FB	43	358	490	638	797	969	1154	1351	.
	CMX23FG4N	434,50	MX23FG	43	667		973		1 334		1 750	.
	CMS26FB3N	472,14	MS26FB	43	369	968	1003	1313	1619	1921	2218	+
	CMS34FB3N	535,21	MS34FB	43	826	993	1 231	1 540	1 919	2 370	2 892	+