

Компрессоры Embraco низкотемпературные (LBP)

Модель	Тип двигателя	Объем цилиндра, см3	Холодопроизводительность при t конд. = +54,5С, W					Питание	Цена, Евро с НДС	
			-30°C	-25°C	-23,3°C	-20°C	-15°C			-10°C
R-600										
NBM 1114Y	RSIR-RSCR	10		139	153	184	236	295	220-240V/50Hz	99
NBM 1116Y	RSIR-RSCR	12,3		176	191	225	285	357		101
NBM 1118Y	RSIR-RSCR	14,3		203	221	260	330	412		103
R-134a										
EMT 22HLP	RSIR-RSCR	3	47	67	74	91	121	156	220-240V/50Hz	79
EMT 36HLP	RSIR-RSCR	3,97	74	98	108	130	169	215		81
EMT 43HLP	RSIR-RSCR	4,85	91	121	133	159	206	262		83
EMT 49HLP	RSIR-RSCR	5,56	103	137	151	180	232	293		85
EMT 60HLP	RSIR-RSCR	6,76	120	159	175	209	272	346		88
NBT 1116Z	RSIR-RSCR	7,4	127	174	193	233	303	384		101
NE 2121Z	CSIR	9,27		226	250	301	391	496		116
NE 2310Z	CSIR	12,12		313	344	409	525	660		118
NE 2314Z	CSIR	14,28		324	306	438	556	706		121
NEK 2140Z	CSIR	16,8		394	436	520	670	848		137
R-404a										
EMT 2117GK	CSIR	4,5	172	226	246	288	360	445	220-240V/50Hz	120
EMT 2121GK	CSIR	5,2	225	285	300	356	442	542		123
EMT 2125GK	CSIR	5,96	256	327	350	410	507	620		125
NEK 2130GK	CSIR	7,4	279	374	398	469	588	722		134
NEK 2134GK	CSIR	8,78	327	442	464	544	679	833		137
NEK 2150GK	CSIR	12,12	445	570	616	716	888	1086		140
NEK 2168GK	CSIR	14,3	484	632	688	807	1007	1234		147
NEK 2168GK	CSR	14,3	500	650	707	828	1030	1258		166
NT 2178GK	CSIR	17,4	530	718	788	935	1182	1456		198
NT 2178GK	CSR	17,4	544	735	806	956	1206	1486		211
NT 2180GK	CSIR	20,4	648	856	934	1100	1380	1690		213
NT 2180GK	CSR	20,4	648	856	934	1100	1380	1690		226
NT 2192GK	CSIR	22,4	730	965	1054	1238	1552	1906		218
NT 2192GK	CSR	22,4	754	998	1088	1280	1598	1956		231
NT 2212GK	CSR	27,8	970	1270	1373	1624	2030	2490		243
NJ 2212GK	CSR	34,37	945	1333	1477	1775	2273	2825		268
NJ 2212GS		34,37	945	1333	1477	1775	2273	2825		400V/50Hz/3ph
R-22										
NE 2125E		8,9		207	283				220-240V/50Hz	120
NE2134E		12		290	393					128
T2140E		14,5		371	497					198
T2155E		17,4		446	600					206
T2168E		20,4		561	761					213
NJ 2190E		27,12		795	1063					263

Компрессоры Embraco средне- и высококотемпературные (МНВР-НВР)

Модель	Тип двигателя	Объем цилиндра, см3	Холодопроизводительность при t конд. = +54,5С, W					Питание	Цена, Евро с НДС	
			-10°C	-5°C	0°C	+5°C	+7,2°C			+10°C
R-22										
NB 6152E		4,85				529	625		220-240V/50Hz	125
NB 6165E		6				675	796			127
NE 6181E		7,4				823	964			133
NE 6210E		8,9				924	1094			135
NE 9213E		12				1332	1580			150
T 6217E		14,5				1590	1890			216
T 6220E		17,4				1900	2254			223
NJ 9226E		21,7				2548	3025			291
NJ 9232E		26,2				3048	3620			296
NJ 9232P	3 ph	26,2				3048	3620	400V/50Hz/3ph		283
NJ 9238E		32,7				3801	4478	220-240V/50Hz	301	
NJ 9238P	3 ph	32,7				3801	4478	400V/50Hz/3ph	288	
NJ7240F		34,37				4088	4851	220-240V/50Hz	286	
NJ7240P	3 ph	34,37				4088	4851	400V/50Hz/3ph	286	

R-134a											
EMT 37HDP	RSIR	3,4		213	266	327	356	396	220-240V/50Hz	88	
EMT 45HDR	CSIR	3,97		258	315	388	421	470		90	
EMT 50HDP	RSIR	4,5		288	358	440	474	532		93	
EMT 6144Z	CSIR	5,2		352	435	532	577	645		104	
EMT 6160Z	CSIR	6,76		448	552	670	720	800		107	
EMT 6170Z	CSIR	7,69		500	614	740	806	878		109	
NEK 6187Z	CSIR	10		576	715	884	967	1077		133	
NEK 6210Z	CSIR	12,12		690	862	1051	1140	1257		140	
NEK 6212Z	CSIR	14,3		767	960	1186	1292	1437		144	
NEK 6214Z	CSIR	16,8		910	1126	1375	1486	1650		150	
NT 6220Z	CSIR	22,4		1212	1498	1844	2016	2248		211	
NT 6215Z	CSIR	17,4		948	1194	1484	1620	1804		198	
NT 6217Z	CSIR	20,4		1112	1386	1712	1863	2086		203	
NJ 6220Z	CSIR	26,2		1471	1881	2330	2541	2819		276	
NJ 6220ZX	3 ph	26,2		1471	1881	2330	2541	2819		400V/50Hz/3ph	281
NJ 6226Z	CSR	34,37		1764	2226	2732	2969	3282		220-240V/50Hz	281
NJ 6226ZX	3 ph	34,37		1764	2226	2732	2969	3282		400V/50Hz/3ph	288
R-404a											
EMT 6144GK	CSIR	3,97	360	438	530	630	680	746	220-240V/50Hz	97	
EMT 6165GK	CSIR						881			99	
NEK 6181GK	CSIR	7,28	565	689	836	1006	1089	1200		128	
NEK 6210GK	CSIR	8,78	669	821	999	1205	1303	1436		133	
NEK 6213GK	CSIR	12,12	919	1120	1350	1610	1736	1901		140	
NEK 6217GK	CSR	14,3	1120	1360	1630	1932	2074	2263		176	
NT 6217GK	CSIR	12,6	860	1072	1326	1626	1780	1970		206	
NT 6217GK	CSR	12,6	915	1140	1404	1708	1848	2050		218	
NT 6222GK	CSIR	17,4	1248	1538	1890	2286	2482	2725		208	
NT 6222GK	CSR	17,4	1280	1584	1926	2310	2482	2725		218	
NT 6226GK	CSIR	22,4	1704	2084	2528	3038	3220	3620		241	
NT 6226GK	CSR	22,4	1744	2144	2598	3095	3356	3656		261	
NJ 9226GK	CSR	21,7	1584	1998	2470	2998	3249	3584		278	
NJ 9226GS	3 ph	21,7	1584	1998	2470	2998	3249	3584		400V/50Hz/3ph	273
NJ 9232GK	CSR	26,2	1940	2456	3045	3706	4021	4441		220-240V/50Hz	288
NJ 9232GS	3 ph	26,2	1940	2456	3045	3706	4021	4441		400V/50Hz/3ph	278
NJ 9238GK	CSR	32,7	2415	3014	3697	4463	4827	5313		220-240V/50Hz	291
NJ 9238GS	3 ph	32,7	2415	3014	3697	4463	4827	5313	400V/50Hz/3ph	283	